



HASIT PI 805 KALSIT IN


Vopsea var interior

Compoziție:

- Var pastă depozitat minim 3 ani
- Fără ciment
- Dispersie (polimer acrilat de calitate); Proportie < 2%
- Praf de marmură albă
- Apă
- Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării
- Mineral

Proprietăți:

- Materie primă naturală, ecologică
- Prelucrare optimă
- Difuzie ridicată a vaporilor de apă
- Reglează umiditatea

Punere în operă:




Condiții punere în operă: În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +8° C. În timpul prelucrării și întăririi materialului, minim 7 zile, trebuie protejat de îngheț.

Informații ambalaj: În găleți de plastic reciclabile.

Valabilitate / depozitare: Se depozitează în ambalaj bine închis. Temperatură de depozitare între 5°C și 30°C. Depozitare / Valabilitate minim 12 luni.

Informații pericole: Conține hidroxid de calciu. Xi iritant. Protejați pielea și ochii!

Date tehnice:

Număr articol	091765	091767
Tip ambalaj		
Cantitate per unitate	15 ltr./EH	5 ltr./EH
Unități per palet	24 EH/Pal.	64 EH/Pal.
Culoare	Alb	
Consum	ca. 0,2 ltr./m ² /A.	
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.	
Coeficient de difuzie la vapori de apă μ (SR EN 1015-19)	ca. 12	
Valoare pH	ca. 12	
Raport contrast	Clasa 3, la 6 m ² / Litru (EN 13300)	
Rezistența la frecare ume-dă	Clasa 3 (EN 13300), "lavabilitate" (DIN 53778)	





HASIT PI 805 KALSIT IN

Vopsea var interior

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Seviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.