


RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Grund special de izolare tencuieli decorative

Domenii de utilizare:	Grund gata de utilizare, foarte alcalin, cu pigmenți albi. Noul grund dezvoltat servește la egalizarea și hidrofobizarea suplimentară a straturilor minerale puternic sau neuniform absorbante. Se diferențiază față de produse prin capacitatea ridicată de penetrare și tratarea chimică activă a straturilor armate. Pentru aplicarea stratului următor de tencuială decorativă în strat subțire (ex tencuieli decorative SISI, siliconice, silicatică sau acrilice). Condițiile de mediu trebuie să fie în așa fel încât grundul să se poată usca. Trebuie respectat timpul de uscare de 24 ore înainte de aplicarea tencuielii decorative. Nerespectarea acestui termen sau aplicarea pe suportul încă umed sau incomplet uscat, neaplicarea profesională poate cauza apariția de pete sau alge.	
Compoziție:	• Liant special foarte alcalin. • Filler (mineral) • Nisip cuarțos • Pigmenți de culoare	
Proprietăți:	• Aderență ridicată • Egalizează absorbția suportului • Absorbția de apă a stratului suport este substanțial redusă • Reduce riscul de apariția a algelor, mușchilor și mucegaiului • Tratament chimic activ și îmbunătățire sustenabilă a proprietăților stratului suport.	
Punere în operă:		
Condiții punere în operă:	În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5° C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie). Umiditatea aerului nu trebuie să fie mai mare de 65% în timpul aplicării și a fazei de uscare.	
Suportul:	Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc.	
Pregătirea suportului:	Respectați normele naționale în vigoare.	
Pregătire:	Produs gata pentru utilizare. Nu se diluează.	
Punere în operă:	Se aplică complet, uniform, cu pensulă, rolă sau bidinea adecvată. Grund într-un strat - nu se diluează. Timp de uscare înainte de aplicarea stratului final min. 24 ore (în funcție de temperatură și condițiile meteo). Temperaturi reduse cât și umiditate atmosferică ridicată prelungesc timpul de uscare. Umiditatea aerului nu trebuie să fie mai mare de 65% în timpul aplicării și a fazei de uscare.	
Instrucțiuni:	Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului pentru protejarea acestora.	
Informații pericole:	R52/53: Periculos pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.	
Informații ambalaj:	În găleți de plastic reciclabile.	
Valabilitate / depozitare:	Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț. Minim 12 luni.	

Date tehnice:

Număr articol	138512	140938
Tip ambalaj		
Cantitate per unitate	5 kg/EH	18 kg/EH
Culoare	Alb	

RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Grund special de izolare tencuieli decorative

Date tehnice:

Număr articol	138512	140938
Consum	0,15- 0,2 kg/m ²	
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.	
Densitate	ca. 1,5 kg/ltr.	
Valoare pH	ca. 12	
Cod COV	2004/42/IIA(g)30(2010)30	

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Seviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.