

RÖFIX Putzgrund UNI

Grund tencuieli decorative

Domenii de utilizare:	Grund gata de utilizare, pigmentat cu adaosuri minerale. Grund unversal pentru egalizarea și hidrofbizarea suplimentară a straturilor suport puternic sau neuni-form absorbante. Nu se utilizează pe gleturi de ipsos sau suporturi pe bază de ipsos.
Compoziție:	• Liant pe bază de dispersie acrilică • Filler (mineral) • Pigmenți de culoare
Proprietăți:	• Aderență ridicată • Egalizează absorbția suportului • Absorbția de apă a stratului suport este substanțial redusă • Fără solvenți sau plastifianți
Punere în operă:	       
Condiții punere în operă:	În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5° C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie). Umiditatea aerului nu trebuie să fie mai mare de 65% în timpul aplicării și a fazei de uscare.
Suportul:	Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc.
Pregătirea suportului:	Respectați normele naționale în vigoare.
Pregătire:	Produs gata pentru utilizare. Nu se diluează.
Punere în operă:	Se aplică complet, uniform, cu pensulă, rolă sau bidinea adecvată. Temperaturi reduse cât și umiditate atmosferică ridicată prelungesc timpul de uscare. Umiditatea aerului nu trebuie să fie mai mare de 65% în timpul aplicării și a fazei de uscare.
Instrucțiuni:	Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului pentru protejarea acestora.
Informații pericole:	Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.
Informații ambalaj:	În găleți de plastic reciclabile.
Valabilitate / depozitare:	Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț. Minim 12 luni.

Date tehnice:

Număr articol	117573	117574
Tip ambalaj		
Cantitate per unitate	20 kg/EH	5 kg/EH
Culoare	Alb	
Consum	0,2- 0,25 kg/m ²	
Randament	80,0- 100,0 m ² /EH	20,0- 25,0 m ² /EH
Densitate	ca. 1,5 kg/ltr.	
Valoare pH	ca. 8,5	
Cod COV	2004/42/IIA(g)50(2007)30(2010)30	

RÖFIX Putzgrund UNI

Grund tencuieli decorative

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Seviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.