


FISA PRODUS TIP – TERMOBLOC T19
SR EN 771-1 : 2011

**Descriere produs :****Domeniu de utilizare :**

Element de zidarie din argila arsa, cu goluri verticale, tip LD, clasa II.
Realizarea peretilor exteriori si interiori, neportanti, protejati. Nu sunt destinate utilizarii cu mortar subtire.

Sistemul de evaluare si verificare**a performantei :****Dimensiuni (mm):****-L / l / h****Clasa de toleranta :****Domeniul de toleranta :****Volum de goluri , % :****Densitate aparenta , kg/dm³ :****Tolerante , % :****Paralelism fete de asezare, mm max. :****Planeitate fete de asezare, mm max. :****Rezistenta la compresiune , N/mm² (⊥ pe fata de asezare) :****Reactia la foc :****Coefficient de difuzie a vaporilor de apa , μ :****Conductivitatea termica termica la 10⁰ C, λ_{10dry} , W/mK****- Zid de 190 mm****Reactia la foc :****Absorbtia de apa , % :****Stabilitate dimensionala :****Rezistenta la inghet-dezghet :****Substante periculoase :****Aderenta :****-rezistenta medie initiala la forfecare , N/mm²****-rezistenta caracteristica la forfecare , N/mm²****Continut de saruri solubile active , % :****Conditii de aspect :****-fisuri pe fetele vazute, fara goluri****-fisuri pe fetele cu goluri****-stirbituri la muchii si colturi**Necesar m³ zidarieNecesar m² zidarie (grosime 19 cm)

4

190 x 380 x 188

T1

R1

≤ 55

740

D2

4

6

10

Clasa A1

5/10

0,35-0,37

Clasa A1

NPD (nu se lasa expusa)

NPD

NPD (nu se lasa expusa)

NPD

0,27-0,29

0,21-0,23

Clasa S2

- max.1/buc

- sa nu apara grupate sistematic, iar conditia de
rezistenta la compresiune sa fie asigurata

- max.6/buc, fara sa se ajunga la goluri

69 buc.

12,8 buc.